

Model : MC9166

MCU<다수연결> 제어 회로, 디지털 관리, 자동 비디오 추적 / 토론 기능
혁신적인 디자인, 해외 다수 실용 신안 및 디자인 특허
외관부품, 마모가 없는 환경 친환경 제품
저전력 전자 시일 터치 센서 스위치
고급 제트 밀링 기술 표면 처리, 아름다운 외관, 패션, 내구성, 오래도록 변형 및 퇴색이 적음
HD LCD 마이크 / 꺼짐 상태 및 동적 수준 및 볼륨 컨트롤을 8 초 자동 스크롤 기능

다양한 기능 : 작동 모드 변경, 스위치 제어, 다양한 볼륨을 조절 기능
내장 하이파이 스피커, 스테레오 헤드폰 출력의 기능

다중 운영 모드 : FIFO / 우선 순위 / 발언자 수 조정모드 / 완전 개방 모드 지원

마이크 특징 : 고품질 사운드 재생, 저소음설계
효율적인 하울링 억제 기능
슈퍼 픽업 효과
의장용 우선순위 기능
모든 기능 LED 표시

마이크 플러그를 315도 전 방향으로 자유롭게 굽힐 수 있음.

마이크 ON시 빨간색 LED 들어옴

Type: Capacitive

Polar : a single point

Frequency response : 50Hz-17000Hz

Sensitivity : -45 ± 3dB @ 1KHz

Input voltage : DC 18V (central processor power)

Minimum Output Impedance : 1KΩ

SNR : 68dB (A)

Output socket : 8P terminal block

Input wire : 2.1m + T shaped 3M 8P shielded wire

Built-in speaker : 8Ω 2W φ70mm

Accessories: Wind sponge

(인증 예정)
인증자 상호 : (주)지유글로벌
기기의 명칭 : 회의용마이크
모델명 : MC9166
제조연월일 : 2016년 월 일
제조자/제조국가 : MCMYK / CHINA
인증자 식별부호 : GUG

